



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a §2 a §3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ
č. STO-2017-0829b/P

Tento dokument nahrazuje stavební technické osvědčení č. STO –2012-0829a/P ze dne 16. 5. 2012, a to z důvodu jeho expirace.

Žadatel : **TERMO + holding, a.s., Všebořická 239/9,**
400 01 Ústí nad Labem IČO: 27 30 44 34

Název výrobku : **Kontaktní fasádní zateplovací systém s izolantem**
z minerálních vláken Termo+ Mineral Standard

Číslo žádosti : 310A/2008/P z 14. 4. 2008 a objednávka z 2. 5. 2017

Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

AO 212 tímto stavebně technickým osvědčením vymezuje technické vlastnosti výrobku, jejich úroveň a postupy jejich zjišťování v souvislosti se základními požadavky uvedenými v příloze č. 1 NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.


Bez písemného souhlasu AO 212 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 7

Platnost osvědčení do: 16. 5. 2020.

Praha, 16. 5. 2017




Ing. Petr Kučera, CSc
zástupce AO 212

Bank. spoj.: KB PRAHA 10
Číslo účtu: 2901101/0100
IČ: 45274860
DIČ: CZ45274860

Provolba: 281 017 445
Spojovatelka: 281 017 111
Fax: 271 751 122
ao@csias.cz www.csias.cz

1. Všeobecné údaje

1.1. Údaje o žadateli o výkon činnosti AO:

TERMO + holding, a.s.
Všebořická 239/9
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 27 30 44 34

Výrobna: Sto AG,
výrobní závody: Ehrenbachstrasse 1, Stühlingen – Weizen, 79780, SRN
Karl-Pieper-Strasse 1, Tollwitz, 06231, SRN

Žádost o výkon činnosti AO č. : 310A/2008/P z 14. 4. 2008 a objednávka z 2. 5. 2017
Smlouva o dílo č. : 042-310A/2008
Dozorovací smlouva č. : DS 180/2008

2.1. Deklarace použití výrobku:

Jedná se o zateplovací systém obvodových konstrukcí za použití desek z minerálních vláken jako izolační vrstvy s povrchovou úpravou odolnou povětrnostním podmínkám.

Systém slouží pro zajištění tepelného odporu stavebních konstrukcí nových i při rekonstrukcích. Aplikuje se ze strany exteriéru.

2.2. Název, typ, značka, provedení :

Kontaktní zateplovací systém Termo+Mineral Standard sestává z následujících materiálů:

Vrstva tepelně izolační:

Desky z minerální vlny dle ČSN EN 13162 „Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace.“ a splňující požadavky ČSN EN 13500 „Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace“.

Lepicí hmoty

TermoKleber - lepicí hmota na cementové bázi, ředění 22-26 % vody, výrobce Sto AG
TermoKleber RS - lepicí hmota na cementové bázi, ředění 22-26 % vody, výrobce Sto AG
TermoDuo - lepicí hmota na cementové bázi, ředění 25 % vody, výrobce Sto AG
TermoDuo RS - lepicí hmota na cementové bázi, ředění 25 % vody, výrobce Sto AG
TermoUni - lepicí a armovací hmota na cementové bázi, ředění 20-23 % vody, výrobce Sto AG
TermoEko - lepicí na cementové bázi, výrobce Montako s.r.o., Lobečok

Armovací stěrka

TermoUni - armovací a lepicí hmota na cementové bázi, ředění 20-23 % vody, výrobce Sto AG

Základní nátěr

TermoPrimer – penetrační nátěr na akrylátové bázi

TermoGrund přírodní – spojovací nátěr na akrylátové bázi

TermoGrund RS přírodní – spojovací nátěr na akrylátové bázi

Tenkovrstvé omítky

Termolit K - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, zrnitost 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm, výrobce Sto AG

Termolit RS K - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, zrnitost 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm, výrobce Sto AG

Termolit R - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - rýhovaná struktura, zrnitost 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm, výrobce Sto AG

Termolit RS R - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - rýhovaná struktura, zrnitost 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm, výrobce Sto AG

TermoSilcon K - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - škrábaná struktura, zrnitost 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm, výrobce Sto AG

TermoSilcon RS K - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - škrábaná struktura, zrnitost 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm, výrobce Sto AG

TermoSilcon R - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - rýhovaná struktura, zrnitost 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm, výrobce Sto AG

TermoSilcon RS R - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - rýhovaná struktura, zrnitost 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mm, výrobce Sto AG

Sto Superlit - pastózní kamínková omítka na bázi akrylátové disperze, výrobce Sto AG

Stolit K (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 02,0 - 3,0 - 6,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, výrobce Sto AG

- Stolit R (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 6,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - rýhovaná struktura, výrobce Sto AG
- Stolit MP (jemná - střední - hrubá struktura) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - modelační, výrobce Sto AG
- Stolit QS K (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, výrobce Sto AG
- Stolit QS R (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - rýhovaná struktura, výrobce Sto AG
- Stolit QS MP (jemná - střední - hrubá struktura) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - modelační, výrobce Sto AG
- StoSilco K (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - škrábaná struktura, výrobce Sto AG
- StoSilco R (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - rýhovaná struktura, výrobce Sto AG
- StoSilco MP (jemná - střední - hrubá struktura) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - modelační, výrobce Sto AG
- StoSilco QS K (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - škrábaná struktura, výrobce Sto AG
- StoSilco QS R (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - rýhovaná struktura, výrobce Sto AG
- StoSilco QS MP (jemná - střední - hrubá struktura) - pastózní omítka na bázi silikonové disperze - modelační, výrobce Sto AG
- StoMarlit K (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - škrábaná struktura, výrobce Sto AG
- StoMarlit R (velikost zrna 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastózní omítka na bázi akrylátové disperze - rýhovaná struktura, výrobce Sto AG
- StoDekorPutz (zrnitost 1,2 až 1,8 mm) - vodou ředitelná organická dekorativní mozaiková omítkovina pro použití na soklové části ETICS.

Armovací tkanina

- StoGewebe - standardní výztužná síť 150 g/m² (oka 6 × 6 mm), výrobce VITRULAN
- Textilglas GmbH alt. P-D Glasseiden GmbH
- StoGewebe L - výztužná síť 145 g/m² (oka 4 × 5 mm), výrobce Saint-Gobain Vertex alt.
VITRULAN - Textilglas GmbH alt. Chromarat Composites

TermoPanzergebebe - zesílená výztužná síť 600 g/m² (oka 4 × 4 mm), výrobce Chromarat Composites alt. P-D Glasseiden GmbH

Hmoždinky

Plastová talířová hmoždinka

ejotherm® STR U, dovozce EJOT CZ, s.r.o. Říčany

ejotherm® NT U, dovozce EJOT CZ, s.r.o. Říčany

ejotherm® NTK U, dovozce EJOT CZ, s.r.o. Říčany

Plastová talířová hmoždinka

PTH-KZ 60/8, výrobce BRAVOLL, s.r.o., Žirovnice

PTH-KZL 60/8, výrobce BRAVOLL, s.r.o., Žirovnice

Hmoždinky se schválením ETA dle ETAG 014 s následujícími parametry:

- průměr talířku ≥ 60 mm, resp. ≥ 90 mm
- tuhost talířku $\geq 0,3$ kN/mm
- únosnost talířku $\geq 1,0$ kN

Omezení:

Pro každý konkrétní případ aplikace musí být posouzen stav konstrukce jako celku z hlediska tepelné techniky ve smyslu ČSN 73 0540, dále musí být zpracován posudek statický a požární.

Systém není bez zvláštních úprav (použití chemických ochranných prostředků, parozábran apod.) vhodný pro použití na stěnové konstrukce na bázi dřeva.

Materiály není dovoleno zpracovávat při teplotách pod +5°C a to včetně teploty podkladu s výjimkou materiálů s označením „RS“ nebo „QS“, které je možno použít do teplot +1°C. Po dobu práce je nutné zamezit přímému působení deště a slunečního záření.

2. Vlastnosti výrobku:

Vzhledem k charakteru použití výrobku na stavbě jsou sledované vlastnosti omezeny na:

- mechanickou odolnost a stabilitu
- požární bezpečnost
- bezpečnost při užívání
- úsporu energie a ochranu tepla

Ostatní hlediska obsažená v základních požadavcích v příloze č. 1 k NV č. 163/2002, v platném znění, nejsou zabudováním posuzovaného výrobku dotčena.

Tab. 1 – Technické požadavky

Č.	Posuzovaná vlastnost	Předpis	Požadovaná/deklarovaná úroveň	Poznámka
1.	Reakce na oheň	EN 13501-1	třída A1 až F	Zkouška
2.	Nasákavost vody povrchem ETICS (zkouška kapilární nasákavosti)	ETAG No 004 čl.5.1.3.1	Je-li nasákavost základní vrstvy po 1 hodině vyšší než 1 kg/m^2 , musí být nasákavost každého systému omítky po 1 hodině nižší než 1 kg/m^2	zkouška
3.	Mrazuvzdornost povrchové úpravy	ČSN 73 2579	Přidržnost po zmrazovacích cyklech musí být větší než 0,25 Mpa, nebo porušení v podkladu	zkouška
4.	Odolnost proti náhlým teplotním změnám	ČSN 73 2581	Min. přidržnost 100 kPa, nebo porušení v izolantu	zkouška
5.	Propustnost vodních par	ETAG 004 č. 5.1.3.4.	Ekvivalentní vzduchová tloušťka omítky (základní vrstvy a konečné povrchové úpravy) nemá přesáhnout: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0 m pro ETIC s EPS • 1,0 m pro ETIC s MW 	ověření při dílčí certifikaci
6.	Uvolňování nebezpečných látek	ETAG 004 č. 5.1.3.5.	Výrobek nesmí uvolňovat nebezpečné látky	deklarace výrobce
7.	Soudržnost mezi základní vrstvou a izolačním výrobkem	ETAG 004 č. 5.1.4.1.1.	Po zkouškách dle bodu 5.1.4.1.1. (ETAG 004) má být minimální soudržnost izolačního výrobku a základní vrstvy rovna nejméně 0,08 MPa, nebo má dojít k porušení izolantu.	Zkouška
8.	Soudržnost mezi adhezivem a podkladem	ETAG 004 č. 5.1.4.1.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Bez dodatečného kondicionování (počáteční stav) $\geq 0,25 \text{ MPa}$ • 48 hod. ponoření ve vodě a 2 hod. $23^\circ\text{C} / 50\%$ $\text{RV} \geq 0,08 \text{ MPa}$ • 48 hod. ponoření ve vodě a 7 dnů $23^\circ\text{C} / 50\%$ $\text{RV} \geq 0,25 \text{ MPa}$ 	Zkouška
9.	Pevnost připevnění (příčný posuv)	ETAG 004 č. 5.1.4.2.	Uvede se hodnota U_e a rovnice pro stanovení L jako funkce ΔT .	Zkouška

Č.	Posuzovaná vlastnost	Předpis	Požadovaná/deklarovaná úroveň	Poznámka
10.	Odolnost proti zatížení větrem - únosnost hmoždinky v tahu, vytažení přípevňovacích prostředků a statická zkouška pěnovým blokem	ETAG 004 č. 5.1.4.3.	Uvede se charakteristická únosnost přípevňovacích prostředků	ověření při certifikaci hmoždinky, nebo zkouška
11.	Tepelný odpor	ETAG 004 č. 5.1.6.1.	Minimální tepelný odpor má přesahovat $1 \text{ m}^2\text{K/W}$	Výpočtový postup
12.	Trvanlivost a použitelnost-Soudržnost po stárnutí	ETAG 004 č. 5.1.7.1.	Po zkouškách dle bodu 5.1.4.1.1. (ETAG 004) má být minimální soudržnost izolačního výrobku a základní vrstvy rovna nejméně 0,08 MPa, nebo má dojít k porušení izolantu.	Zkouška

3. Podklady předložené žadatelem:

- Žádost o výkon činnosti AO č. 310A/2008/P z 14. 4. 2008 a objednávka z 2. 5. 2017
- Skladby zateplovacího systému Termo+ Mineral Standard

4. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů

ČSN 73 0540 – 1 až 4 : Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0802 : Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ETAG 004 Vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou, EOTA, březen 2000, revize 2013.

5. Vyhodnocení ověřovacích zkoušek :

Pro vystavení stavebního technického osvědčení nebyly prováděny ověřovací zkoušky.

6. Upřesňující požadavky pro posuzování shody :

Podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb., spadá výrobek do výrokové skupiny 5, podskupiny 10 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ve vnějších stěnách, na které vztahují technické požadavky požárních předpisů. Výše uvedené NV požaduje provedení postupu posouzení shody podle § 5a – certifikaci bez zkoušek při dohledu.